

仕 様 書

1 事業名

令和7年度新店舗参入環境創出事業にともなうキッチンカー納入事業

2 事業目的

新富町では、地域の産業の担い手の確保が課題となっており、産業の魅力化を図る必要がある。

そこで、特定非営利活動法人 ConnectingSports 宮崎（以下、「法人」という。）は、若者が魅力を感じることでできる仕事や働く場を創出するため、4つの事業を実施する。

その中の一つである「新店舗参入環境創出事業」では、キッチンカーを購入し、加工品開発に取り組みたい受講生に対して加工品教室や販路拡大のトレーニングを行い、チャレンジ店舗での自主営業にいたる環境づくりを行うことで、町で営業する店舗数の増加を目指す。

3 契約期間

契約締結日の翌日から令和8年3月27日（金）まで

4 事業の基本要件

- (1) 本事業は、飲食店事業者等の活用を想定したキッチンカー1台の製作とし、法人の意向を的確に捉えた設計とすること。なお、見積内訳書は、設備・機械器具の調達経費や施工費などの詳細がわかるように見積もること。
- (2) キッチンカーの車体の加工においては、「道路運送車両の保安基準」に基づき、自動車検査登録に適合できる信頼性のある仕様とすること。なお、別紙図面で記している物品積載設備の設置面積は構造要件等の細部の取扱いに必ずしも適合していない場合があるため留意すること。
- (3) 車内には、屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施するための必要な構造又は設備及び機械器具を有し、並びに食品又は添加物の取扱量に応じた十分な広さを有すること。
- (4) 車内には、給排水設備、冷蔵設備、調理設備、手洗い設備等、事業内容で示す食品衛生法で定められた設備が適切に設置されていること。
- (5) 法人が提示するキッチンカー業者調達設備・機械器具一覧の調達設備・機械器具配置については、あくまで想定としていることから、偏荷重とならないよう軸重及び輪過重を計算し、かつ車両の最大積載量を遵守し、設備・機械器具等の配置を均等に行うこと。また、車内の導線やオペレーション等を考慮した安全性、機能性を備えた最適な提案と

すること。

5 事業内容

(1) ベース車両の仕様

- ①車両は 1.5t 積載トラック（箱バンタイプ）の普通自動車免許で運転できるレギュラーガソリン AT 車をベースとし、箱部分を改装し、キッチンスペースとして利用する仕様とし、新車とする。
- ②車両は法人が調達して持ち込まず、受託者で調達する。
- ③検査・登録手続、車庫証明手続、検査・登録費用、車庫証明費用等は受託事業者で負担すること。ただし自動車重量税等の税金、及び自賠責保険料、任意保険料等については別途協議のうえ、法人が負担する予定である。
- ④車両は、構造等変更検査における特殊用途自動車（8 ナンバー）へ変更することとし、その費用は受託者で負担すること。
- ⑤塗装は白色を基調とし、ラッピング施工については、塗装の費用を含めて標準的な費用を当初から見積に含めることとする。なお、町 PR のためのご当地キャラクターのイラスト及びロゴを側面・背面の計 3 面に施し、車両選定と同様、法人と協議のうえ決定する。

(2) 床面・内壁・天井構造

- ①床面・内壁・天井は、清掃等を容易にすることができ、塵埃、廃水、廃棄物による汚染及びねずみ、昆虫等の侵入を防止できる材質、構造とすること。
- ②床面は、滑りにくく防水性、耐久性、防炎性、耐熱性を備えた材質、構造とすること。
- ③床面には、シンク、調理台、台下冷蔵庫、冷凍ストッカー等機械器具の輸送時にずれを防ぐ器具を装備すること。
- ④内壁・天井は、結露によるかびの発生を防止し、結露による水滴で食品等を汚染しないよう適切に換気できる構造又は窓、換気扇、必要に応じてガラリ空気孔等の設備を有すること。なお、窓に網戸の設置は必須としないが、換気扇には、昆虫等が侵入しないよう網戸付きフードにするなど配慮すること。
- ⑤内壁・天井は、可能な限り凹凸が少ないものとし、床面同様、防水性、耐久性、防炎性、耐熱性を備えた材質、構造とすること。
- ⑥内壁には、プロパンガス及び消火器の運送時に転倒を防ぐラッシングベルト等を装着できる器具を装備すること。

(3) 照明設備

- ①作業、清掃等を十分に行えるよう、必要な照度を確保できる機能を有する設備を設置すること。
- ②販売窓付近の頭上には、接客時に十分な照度を確保できるダクトレール等を用いたスポットライトを設置すること。

(4) 外壁構造

- ①調達車両の荷室の外板は凹凸のない材質とし、イラストラッピングの外観が滑らかな見た目とすること。
- ②外壁には、大きめの4枚引き違い販売窓を設置すること。なお、材質はガラス製及びアクリル製のいずれかとし、サッシはアルミ製を基本とする。
- ③販売窓の設置位置は、商品受け渡しが容易となる高さで設計すること。
- ④換気用小窓の設置位置は、空気の流れに留意すること。
- ⑤販売窓前方には、跳ね上げ式扉を設置すること。なお、材質は十分な耐久性を備えるアルミ複合板を基本とし、巻き取り式サイドオーニングは必要としない。
- ⑥跳ね上げ式扉下部には、商品提供のための跳ね下げ式カウンターを設置すること。なお、材質は跳ね上げ式扉と同等とし、天板は公衆衛生上、管理が容易となる材質とすること。
- ⑦跳ね上げ式扉及び跳ね下げ式カウンターの開閉ダンパーは、強風にも対応できる安全性を備えた構造とすること。
- ⑧⑤、⑥の扉の施錠は、防犯性の高いシリンダー錠とすること。
- ⑨外壁には、プロパンガスホース等、外部へ取り出せる配管 穴を適処に施すこと。なお、キッチンカー未使用時にねずみ、昆虫等の侵入を防止できるようキャップ付き、各設備排水ドレンホース等においてはボールパイプ構造とすること。
- ⑩外壁にタペストリーを設置できる器具を装備すること。なお、タペストリー、看板等は見積に含めない。

(5) 設備・機械器具

- ①各設備・機械器具は、別紙1一覧を参考とし、新品を調達すること。
- ②各設備・機械器具は、要件を満たせば同等品以上又はその互換のものを可とする。ただし、食品又は添加物に直接接触するため、耐水性の構造で、適正に洗浄、保守及び点検することができ、熱湯、蒸気又は殺菌剤で消毒することができるものであること。
- ③車内での作業人数は3名を想定し、設備・機械器具の配置については、別紙参考図面を参考とし、役割分担など商品を提供するまでの効率の良い作業も考慮して配置すること。
- ④給排水設備は、200Lの給排水タンクを設置し、容量を満たせばタンクの数量設定は任意とする。なお、輸送時、給排水タンクの転倒防止のためのバンド固定など、対策を施すこと。
- ⑤給排水タンクとの配管接続部は、使用時に昆虫等の侵入を防止することができる構造とすること。
- ⑥給排水タンクをシンクの下部に設置する場合は、タンクの取り出しを考慮したシンク及び調理台・作業台とすること。
- ⑦給排水ポンプアップの構造を確立すること。

- ⑧給水タンクをシンクの上部に設置し、自然落下方式とする場合は、外壁に給水孔を設けるなど、給水タンクに水道水を容易に供給できる構造とすること。荷台上部に給水タンクを設置することを基本としていることから、荷重計算のうえ強度を保つ構造とすること。
- ⑨排水タンクは、車内から外部へ排水できるコック付きの水抜き構造とする。なお、排水ドレンホースの種類の指定はないが、口径は大きめであること。
- ⑩シンクは、流水式手洗い設備と洗浄設備を備えた２層シンクとする。なお、給湯器は必須としない。
- ⑪水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる非接触型水栓（自動洗浄や肘で操作できるロングレバー式等）とする。
- ⑫台下冷蔵庫は、調理・作業台としても利用できるコールドテーブル型とする。なお、前面に温度計を備えること。
- ⑬冷凍ストッカーは、上部から食材を出し入れできる上開きガラスライドドアタイプとする。
- ⑭調理台は、ステンレス製品とし、下部に収納する廃棄物容器、消火器等が容易に取り出せる、天板の総耐荷重を考慮した三方枠仕様とすること。
- ⑮調理台の下部のスペースには、洗浄剤、殺菌剤等の薬剤を食品等と区分して保管する設備を固定して設置すること。
- ⑯加熱機器は、大火力ガステーブルを設置すること。なお、加熱機器の設置が想定される調理台には、ずれ又は転倒防止の器具又はバンド固定の装備をすること。
- ⑰各設備から排水されるドレン水が、所定の排水溝に流入できるよう環境に配慮すること。

（６） 電源装置

- ① 電源装置は、食品衛生上支障のない箇所に設けること。
- ② 外部電源を取り込めることも見越して、車内に必要な電気加工（分電盤、コンセント・配線工事等）を施すこと。なお、外部電源を取り込めない場合を想定し、予備電源として防音型ポータブル電源（蓄電池）及びコードリールを調達すること。

（７） 新規登録手続等

新規登録手続及び新規検査手続は受託者が行うものとし、車庫証明手続・構造変更費用・リサイクル費用についても受託者の負担とする。ただし、新規登録に係る自動車税や、自動車損害賠償保険料、自動車重量税は、法人が負担するものとする。

（８） 故障の際の対応について

制作した車両に不具合が生じた際の対応方法を示すとともに、手順等を記載したマニュアルを提出すること。

（９） キッチンカー運用マニュアルの作成

キッチンカーを利用する者が容易に理解できるように工夫してキッチンカーの運用マ

ニュアルを作成し提出すること。

(10) その他

本仕様書に記載されていない事項であっても、事業の目的を達成するために必要な取組については、受託者からの提案により、法人と協議の上、実施すること。

6 納入成果物

(1) 記「4」の事業内容に関する成果物品等を次のとおり提出すること。

提出物	数	提出時期	備考
製作車両	1 台	令和 8 年 3 月 2 7 日	
車両制作状況写真	1 式	令和 8 年 3 月 2 7 日	紙媒体・電子媒体
故障の際の手続マニュアル	1 部	令和 8 年 3 月 2 7 日	紙媒体・電子媒体
キッチンカーの運用マニュアル	1 部	令和 8 年 3 月 2 7 日	紙媒体・電子媒体

7 検査

完了検査は納入成果物により実施する。

8 特記事項

(1) 秘密の保持等

事業の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、法人の承諾なしに、事業の処理過程において得られた記録等を他人に閲覧させ、模写させ、又は譲渡してはならない。

(2) 権利義務の浄土等

法人の承諾なしに、本事業に係る契約により生ずる権利を第三者に譲渡し、又は義務を第三者に負わせてはならない。

(3) 再委託

本事業の全部を第三者に委託（以下「再委託」という。）してはならない。ただし、本事業に係る契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本事業の一部を再委託する場合は、受託者は、あらかじめ当該第三者の住所、氏名、再委託する事業の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を主管課に提出し、その承認を受けること。

(4) 本事業に関する経費の負担

資料作成等、本事業に関する一切の費用は、委託料に含めるものとする。

(5) 損害のために必要を生じた経費の負担

事業の処理において発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のために必要を生じた経費は、受託者が負担する。

9 その他

(1) 報告等

受託者は、月1回以上法人に進捗状況を報告すること。なお、報告については、対面ばかりでなく、リモートでも可能とする。

(2) 本事業により発生する著作権その他一切の権利は、全て法人に帰属させるものとする。

(3) 事業着手届を着手時に、事業完了届を事業完了届にそれぞれ1部、紙媒体で提出すること。

(4) 委託期間中及び委託期間の終了後において、委託者が必要と認める場合は、受託者に対しこの事業に関し必要な報告を求め、又はその職員が受託者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。

(5) 本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に定める事業の実施に当たり、疑義が生じた場合は、遅延なく委託者及び受託者が協議し解決する。

別紙 1

機械設備備品一覧

項目	数量	仕様		例示仕様
		規格	重量	
給排水タンク 100L	4	幅 680×奥行 500×高さ 451mm ポリコック付き	6 kg	コダマ樹脂工業 タマローリータンク（横型）【AT-100】
2 槽シンク	1	幅 1000×奥行 500×高さ 800mm	11 kg	Floralies ステンレス銅流し台非接触型水栓三方栓【YYDS-BXGSC-1】
コンロ台	1	幅 900×奥行 450×高さ 650mm	12 kg	テンボスオリジナル コンロ台/ステンレス台【TBWG-094】
2 ロガスコンロ	1	幅 600×奥行 450×高さ 200mm	25 kg	マルゼン ガステーブルコンロ【RGC-064D】
LP 用ガスホース	1	3mホースバンド付 9.5mm	0.3 kg	ダンロップ【6005】
ガスオープン	1	幅 470×奥行 645×高さ 586mm	30 kg	リンナイ高速ガスオープン【RCK-10AS】
冷凍ストッカー 60L	1	幅 415×奥行 545×高さ 843mm	24 kg	テンボスオリジナル 冷凍ストッカー スライドタイプ
作業台	1	幅 1200×奥行 450×高さ 800mm	17 kg	テンボスオリジナル ステンレス作業台【TBWT-124】
コールドテーブル	1	幅 1500×奥行 450×高さ 800mm	68 kg	パナソニック 冷蔵コールドテーブル【SUR-UT1541】
発電機	2	幅 290×奥行 480×高さ 430mm	21 kg×2 =42 kg	EENOUR インバータ発電機【DK3000iS】
蓄電池	1	幅 397 ×202 x 283 mm	12.5 kg× 2=25 kg	EcoFlowTechnology Japan 「EF DELTA」
蓄電池用バッテリー	1	幅242×奥行194×高さ35 mm	2.3 kg	EcoFlow 800w オルタネーターチャージャー
コードリール	1	接地付・防雨キャップコン セント 4 個 20m	5.6 kg	ハタヤサンデーレインボーリール （屋外用）【SG-20K】
ラッシングベルト	1	輸送固定用 10 kgプロパンガス想定 （高さ 541×外形 308m m）	10 kg	クロノラッシング 50mm幅

別紙 1 - 2

給排水タンク 100L 	2 槽シンク 	コンロ台 幅 900×奥行 450×高さ 650 	2 口ガスコンロ 幅 600×奥行 450×高さ 200 
LP 用ガスホース 	ガスオーブン 	冷凍ストッカー60L 冷凍 -20℃ ノンフロン 60L 1年保証 新品 	作業台 幅 1200×奥行 450×高さ 800 
コールドテーブル 幅 1500×奥行 450×高さ 800 単相100V 	発電機 EENOUR インバーター発電機 JOK3000S 	蓄電池 	蓄電池用バッテリー 
コードリール 	ラッシングベルト 50mm 1t  CHRONO-LB 1位 Reduden		

想定するキッチンカーの見取り図

